

# 9.357 Bauentfeuchter 50 Liter Dryfix CBD50



**Leistungsstarker Entfeuchter für anspruchsvolle Entfeuchtungsaufgaben, wie z.B. die Trocknung von Wasserschäden, zur Bautrocknung in grösseren oder stark feuchten Räumen sowie zur Trocknung von Kräutern.**

Der Trockner wird zum Betrieb freistehend im Raum aufgestellt. An der Front findet sich das Bedienelement sowie der Ansaugbereich der feuchten Raumluft. Die Trockenluft wird über die seitliche Austrittsöffnung mit grossem Volumen und guter Luftgeschwindigkeit weitflächig in den Raum ausgeblasen. Ein abspülbarer Luftfilter im Ansaugbereich verhindert, dass Staub und Schmutz ins Geräteinnere gelangen.

## Einstellungen

Das Bedienelement zeigt die aktuell gemessene Raumfeuchte und die eingestellte Zielfeuchte. Bei Interesse kann zusätzlich die Raumtemperatur sowie die Restzeit des allfällig aktivierten Timers abgefragt werden. Mittels Tasten kann die gewünschte Zielfeuchte in 5%-Schritten zwischen 20-90% eingestellt werden. Ist die gewünschte Feuchtigkeit erreicht, pausiert der Kompressor, während die Ventilation weiterläuft zur Verifizierung der aktuellen Feuchtigkeit im Raum. Zusätzlich zum feuchtigkeitsabhängigen Betrieb ist auch Dauerbetrieb möglich.

## Temperaturschutz

Sinkt die Raumtemperatur ungeeignet tief (unter +5°C) oder steigt zu hoch (über +35°C), unterbricht eine Schutzautomatik den Betrieb solange, bis die Temperatur im Raum wieder stimmt.

## Entfeuchtungsleistung

30°C / 80% r.F. = 50.0 Liter / 24h (650W)  
27°C / 60% r.F. = 28.7 Liter / 24h (545W)  
20°C / 80% r.F. = 25.6 Liter / 24h  
20°C / 60% r.F. = 15.4 Liter / 24h  
10°C / 60% r.F. = 7.3 Liter / 24h  
(r.F.=relative Luftfeuchtigkeit)

## Technische Daten

Spannung:	220V-240V / 50Hz
Leistungsaufnahme:	Max 710W (3.2A)
Schalldruckpegel	1m Abstand 64 dB(A) 2.5m Abstand 61 dB(A) (unsere Messung)
Entfeuchtungsleistung	Max. 50 Liter / 24h (30°C / 80% r.F.)
Umluftmenge	450 m3/h (freiblasend)
Kondenstank	5.5 Liter Tank plus direkter Schlauchanschluss möglich
Abmessung (H/B/T):	825 x 430 x 515 mm
Gewicht:	36 Kg
Umgebungstemperatur	5°C – 35°C
Einsatzbereich	Räume von min. 12m2 bis max. 130m2 (340m3)
Garantie:	2 Jahre

Sämtliche Angaben ohne Gewähr

**Zogg Solutions GmbH | Churerstrasse 179 | CH-9470 Buchs**

Telefon 081 740 08 09 | [www.zogg-solutions.ch](http://www.zogg-solutions.ch) | [info@zogg-solutions.ch](mailto:info@zogg-solutions.ch)