

9.358 Bauentfeuchter 90 Liter Dryfix CBD90



Sehr leistungsstarker Entfeuchter für anspruchsvolle Entfeuchtungsaufgaben, wie z.B. die Trocknung von Wasserschäden, zur Bautrocknung in grösseren oder stark feuchten Räumen sowie zur Trocknung von Kräutern. Wegen seiner hohen Leistung ist dieser Trockner nur mit Schlauchanschluss erhältlich, also ohne Wasserbehälter.

Der Trockner wird zum Betrieb freistehend im Raum aufgestellt. An der Front findet sich das Bedienelement sowie der Ansaugbereich der feuchten Raumluft. Die Trockenluft wird über die seitliche Austrittsöffnung mit grossem Volumen und guter Luftgeschwindigkeit weitflächig in den Raum ausgeblasen. Ein abspülbarer Luftfilter im Ansaugbereich verhindert, dass Staub und Schmutz ins Geräterinnere gelangen.

Einstellungen

Das Bedienelement zeigt die aktuell gemessene Raumfeuchte und die eingestellte Zielfeuchte. Bei Interesse kann zusätzlich die Raumtemperatur sowie die Restzeit des allfällig aktivierten Timers abgefragt werden. Mittels Tasten kann die gewünschte Zielfeuchte in 5%-Schritten zwischen 20-90% eingestellt werden. Ist die gewünschte Feuchtigkeit erreicht, pausiert der Kompressor, während die Ventilation weiterläuft zur Verifizierung der aktuellen Feuchtigkeit im Raum. Zusätzlich zum feuchtigkeitsabhängigen Betrieb ist auch Dauerbetrieb möglich.

Temperaturschutz

Sinkt die Raumtemperatur ungeeignet tief (unter +5°C) oder steigt zu hoch (über +35°C), unterbricht eine Schutzautomatik den Betrieb solange, bis die Temperatur im Raum wieder stimmt.

Entfeuchtungsleistung

30°C / 80% r.F. = 90.0 Liter / 24h (1080W)

27°C / 60% r.F. = 50.0 Liter / 24h (920W)

20°C / 80% r.F. = 45.0 Liter / 24h

20°C / 60% r.F. = 27.0 Liter / 24h

10°C / 60% r.F. = 13.0 Liter / 24h

(r.F.=relative Luftfeuchtigkeit)

Technische Daten

Spannung:	220V-240V / 50Hz
Leistungsaufnahme:	Max 1080 W (4.8A)
Schalldruckpegel	1m Abstand 62 dB(A) 2.5m Abstand 59 dB(A) (unsere Messung)
Entfeuchtungsleistung	Max. 90 Liter / 24h (30°C / 80% r.F.)
Umluftmenge	850 m3/h (freiblasend)
Kondenstank	Kein Tank / nur Schlauchanschluss möglich
Abmessung (H/B/T):	1010 x 584 x 575 mm
Gewicht:	54 Kg
Umgebungstemperatur	5°C – 35°C
Einsatzbereich	Räume von min. 14m2 bis max. 230m2 (650m3)
Garantie:	2 Jahre

Sämtliche Angaben ohne Gewähr

Zogg Solutions GmbH | Churerstrasse 179 | CH-9470 Buchs

Telefon 081 740 08 09 | www.zogg-solutions.ch | info@zogg-solutions.ch